

CARACTÉRISTIQUES EN GRAS = CHANGEMENTS PAR RAPPORT À L'ANNÉE MODÈLE 2022

| SÉCURITÉ | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI : | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • DEUX COUSSINS GONFLABLES AVANT • RIDEAUX GONFLABLES LATÉRAUX (AVANT ET ARRIÈRE) • COUSSINS GONFLABLES LATÉRAUX INTÉGRÉS AUX SIÈGES AVANT • PARE-GENOUX GONFLABLE POUR LE CONDUCTEUR • FREINS ANTIBLOCAGE • RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE LA FORCE DU FREINAGE • CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ • LOGIQUE D'ANTIPATINAGE • SYSTÈME DE PRIORITÉ DES FREINS • ASSISTANCE AU FREINAGE D'URGENCE • ANTIDÉMARRAGE • ALARME ANTIVOL • SYSTÈME LATCH (ANCRAGES INFÉRIEURS POUR SIÈGES POUR ENFANT) • VERROUILLAGE SÉCURITÉ-ENFANTS (PORTES ARRIÈRE) • CEINTURES DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR TOUTES LES PLACES • CEINTURES DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR • PRÉTENDEURS DE CEINTURE AUX SIÈGES AVANT AVEC LIMITEUR D'EFFORT • APPUI-TÊTES AVANT RÉGLABLES EN HAUTEUR • CONSTRUCTION DE CARROSSERIE RISE • FEU D'ARRÊT SURÉLEVÉ ARRIÈRE • FEUX DE JOUR À DEL • SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS • ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | | | | | | | |
| AVERTISSEUR DE SORTIE DE VOIE | - | - | - | - | - | - | S |
| ATTÉNUATION DE COLLISION AVANT | - | - | - | - | - | - | S |
| SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS | - | - | S | S | S | S | S |
| ALERTE DE CIRCULATION-TRANSVERSALE ARRIÈRE | - | - | S | S | S | S | S |
| PERFORMANCE | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2 L | S | S | S | - | - | - | - |
| MOTEUR MIVEC À 4 CYLINDRES, DACT DE 2,4 L | - | - | - | S | S | S | S |
| BOÎTE DE VITESSES À VARIATION CONTINUE (CVT) | S | S | S | S | S | S | S |
| PALETTES DE CHANGEMENT DE VITESSE | - | - | - | - | - | S | S |
| CONTRÔLE INTÉGRAL (AWC) AVEC SÉLECTEUR DE MODE (2WD/4WD AUTO/4WD LOCK) | - | S | - | S | S | S | S |
| SUSPENSION AVANT À JAMBES MACPHERSON ET SUSPENSION ARRIÈRE MULTIBRAS | S | S | S | S | S | S | S |
| BARRE STABILISATRICE À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE | S | S | S | S | S | S | S |
| FREINS À DISQUE VENTILÉ À L'AVANT ET FREINS À DISQUE PLEIN À L'ARRIÈRE | S | S | S | S | S | S | S |
| DIRECTION À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À CRÉMAILLÈRE | S | S | S | S | S | S | S |
| EXTÉRIEUR | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| JANTES EN ACIER DE 16 PO AVEC ENJOLIVEURS | S | S | - | - | - | - | - |
| JANTES EN ALLIAGE DE 16 PO | - | - | S | S | - | - | - |
| JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO | - | - | - | - | S | - | S |
| JANTES EN ALLIAGE DE 18 PO PEINTES NOIRES | - | - | - | - | - | S | - |
| PNEUS TOUTES SAISONS P215/70 R16 | S | S | S | S | - | - | - |

| EXTÉRIEUR (SUITE) | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| PNEUS TOUTES SAISONS P225/55 R18 | - | - | - | - | S | S | S |
| ROUE DE SECOURS TEMPORAIRE PEU ENCOMBRANTE | S | S | S | S | S | S | S |
| PLAQUE DE PROTECTION STYLISÉ NOIR (À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE) | S | S | S | S | S | S | S |
| CALANDRE ARGENT ET NOIRE | S | S | S | S | S | - | - |
| CALANDRE CHROMÉE SATINÉE ET NOIRE LUSTRÉE | - | - | - | - | - | - | S |
| CALANDRE NOIRE | - | - | - | - | - | S | - |
| MOULURES D'ÉLARGISSEUR DE PASSAGE DE ROUE NOIRES | S | S | S | S | S | S | S |
| PHARES À DEL AUTOMATIQUES | S | S | S | S | S | S | S |
| FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES À DEL | - | - | - | - | - | - | S |
| PHARES ANTIBROUILLARD AVANT À DEL | - | - | S | S | S | S | S |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE | S | S | - | - | - | - | - |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ | - | - | S | S | S | S | - |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC CLIGNOTANT INTÉGRÉ | - | - | - | - | - | - | S |
| RÉTROVISEURS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE | S | S | S | S | S | - | S |
| RÉTROVISEURS EXTÉRIEURES NOIRS ET POIGNÉES EXTÉRIEURES DE PORTES COULEUR CAISSE | - | - | - | - | - | S | - |
| LIGNE DE CEINTURE CONTRASTANTE CHROMÉE | - | - | - | - | - | - | S |
| GARNITURE D'AILE NOIRE | S | S | - | - | - | - | - |
| GARNITURE D'AILE CHROMÉE | - | - | S | S | S | S | S |
| FEUX DE POSITION LATÉRAUX | S | S | - | - | - | - | - |
| ESSUIE-GLACES INTERMITTENTS VARIABLES AVEC LAVE-GLACE | S | S | S | S | S | S | S |
| ANTENNE DE TOIT (TYPE AILERON DE REQUIN) | S | S | S | S | S | S | S |
| LONGERONS DE TOIT NOIRS | - | - | - | - | S | S | S |
| TOIT PANORAMIQUE FIXE AVEC PARE-SOLEIL ET ÉCLAIRAGE À DEL | - | - | - | - | - | - | S |
| DÉGIVREUR DE LUNETTE ARRIÈRE AVEC MINUTERIE, ESSUIE-GLACE INTERMITTENT ET LAVE-GLACE | S | S | S | S | S | S | S |
| GLACE UNIDIRECTIONNELLE À L'ARRIÈRE | - | - | S | S | S | S | S |
| FEUX ARRIÈRE COMBINÉS À DEL | S | S | S | S | S | S | S |
| AILERON ARRIÈRE | S | S | S | S | S | - | S |
| AILERON ARRIÈRE LARGE | - | - | - | - | - | S | - |
| MONOGRAMME « LIMITED EDITION » | - | - | - | - | - | S | - |
| INTÉRIEUR | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| SIÈGES AVANT CHAUFFANTS | S | S | S | S | S | S | S |
| SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE MANUEL EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR) | S | S | S | S | S | S | - |
| SIÈGE CONDUCTEUR À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE EN 6 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR) | - | - | - | - | - | - | S |
| SIÈGE PASSAGER AVANT À RÉGLAGE MANUEL EN 4 DIRECTIONS (COULISSANT, RABATTABLE) | S | S | S | S | S | S | S |
| SIÈGE ARRIÈRE DIVISÉ 60/40 RABATTABLE | S | S | S | S | S | S | S |
| SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES | S | S | S | - | - | - | - |
| SIÈGES EN TISSU HARMONISÉ HAUT DE GAMME À PIQÛRES CONTRASTANTES | - | - | - | S | - | - | - |
| SIÈGES REVÊTUS DE SIMILISUÈDE | - | - | - | - | S | S | - |
| SIÈGES EN CUIR HARMONISÉ À PIQÛRES CONTRASTANTES | - | - | - | - | - | - | S |
| GARNITURE DE PAVILLON NOIRE | - | - | - | - | - | S | S |
| POCHETTE DE RANGEMENT AU DOS DU SIÈGE DU CONDUCTEUR | S | S | S | S | S | S | S |
| PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT | S | S | S | S | - | - | - |
| PARE-SOLEIL AVEC MIROIR DE COURTOISIE ÉCLAIRÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER AVANT | - | - | - | - | S | S | S |
| RÉTROVISEUR INTÉRIEUR À ÉLECTROCHROME AVEC HOMELINK | - | - | - | - | - | - | S |

| INTÉRIEUR (SUITE) | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| LAMPES DE LECTURE AVANT | S | S | S | S | S | S | S |
| LAMPE D'HABITACLE | S | S | S | S | S | S | - |
| LAMPE D'ESPACE DE CHARGEMENT | S | S | S | S | S | S | S |
| POIGNÉES DE MAINTIEN RÉTRACTABLES (4) | S | S | S | S | S | S | S |
| PÉDALES EN ALUMINIUM | - | - | - | - | - | S | - |
| PRISE 12 VOLTS POUR ACCESSOIRES (2) | S | S | S | S | S | S | S |
| PORT USB (2) | S | S | S | S | S | S | S |
| PORTS USB ARRIÈRE (X2) - TYPE A ET TYPE C | - | - | - | S | S | S | S |
| CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS | S | S | S | S | S | - | S |
| CONSOLE CENTRALE AU PLANCHER AVEC ACCOUDOIR EN SIMILICUIR ET PORTE-GOBELETS À PIQÛRES ROUGES | - | - | - | - | - | S | - |
| ACCOUDOIR CENTRAL ARRIÈRE AVEC PORTE-GOBELETS | S | S | S | S | S | S | S |
| VIDE-POCHES DANS LES PORTES AVEC PORTE-BOUTEILLE INTÉGRÉ (2) | S | S | S | S | S | S | S |
| CROCHETS D'ARRIMAGE DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT (4) | S | S | S | S | S | S | S |
| COUVRE-BAGAGES | - | - | - | - | - | - | S |
| COMPARTIMENTS DANS L'ESPACE DE CHARGEMENT | S | S | S | S | S | S | S |
| BOÎTE À GANTS AVEC ÉCLAIRAGE | S | S | S | S | S | S | S |
| VOLANT GAINÉ DE CUIR | - | - | S | S | S | - | S |
| POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉ DE CUIR | - | - | S | S | S | - | S |
| VOLANT ET POMMEAU DE LEVIER SÉLECTEUR GAINÉS DE CUIR À PIQÛRES ROUGES | - | - | - | - | - | S | - |
| LEVIER DE FREIN À MAIN EN URÉTHANE AVEC BOUTON CHROMÉ | S | S | S | S | S | - | S |
| LEVIER DE FREIN À MAIN GAINÉ DE CUIR AVEC BOUTON CHROMÉ ET PIQÛRES ROUGES | - | - | - | - | - | S | - |
| PLANCHE DE BORD DOUCE AU TOUCHER | S | S | S | S | S | S | S |
| GARNITURE DU PANNEAU AUDIO NOIR LUSTRÉ AVEC ÉLÉMENTS CONTRASTANTS ARGENT | S | S | S | S | S | S | S |
| ÉLÉMENTS CONTRASTANTS INTÉRIEURS ARGENT | S | S | S | S | S | S | S |
| POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES NOIRES | S | S | - | - | - | - | - |
| POIGNÉES DE PORTE INTÉRIEURES CHROMÉES | - | - | S | S | S | S | S |
| GARNITURE DE PORTE REMBOURRÉE SOUPLE | S | S | S | S | S | S | S |
| TAPIS DE PLANCHER | S | S | S | S | S | S | S |
| CONFORT ET COMMODITÉ | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| CLIMATISATION AUTOMATIQUE | S | S | S | S | S | S | S |
| FILTRE À AIR MICRONIQUE | S | S | S | S | S | S | S |
| CONDUITS DE CHAUFFAGE ARRIÈRE AU PLANCHER | S | S | S | S | S | S | S |
| INTERFACE « MAINS LIBRES » BLUETOOTH® POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE | S | S | S | S | S | S | S |
| VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ ET ALARME DE DÉTRESSE | S | S | S | S | - | - | - |
| DÉMARREUR À DISTANCE | - | - | - | - | - | S | S |
| VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE SANS CLÉ FAST, DÉMARRAGE À BOUTON-POUSSOIR ET ALARME DE DÉTRESSE | - | - | - | - | S | S | S |
| GLACES AVANT À COMMANDE ÉLECTRIQUE ET GLACE DU CONDUCTEUR À MONTÉE ET DESCENTE AUTOMATIQUES | S | S | S | S | S | S | S |
| RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC COMMANDES AU VOLANT | S | S | S | S | S | S | S |
| CHAÎNE AUDIO À ÉCRAN D'AFFICHAGE DE 8 PO AVEC CONNEXION POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT AVEC ANDROID AUTO ^{MC} ET CARPLAY D'APPLE | S | S | S | S | S | S | S |
| CHAÎNE AUDIO ROCKFORD-FOSGATE® PUNCH® DE 710 WATTS À 9 HAUT-PARLEURS, Y COMPRIS HAUT-PARLEURS D'EXTRÊMES-GRAVES DE 10 PO | - | - | - | - | - | - | S |
| 4 HAUT-PARLEURS | S | S | - | - | - | - | - |
| 6 HAUT-PARLEURS | - | - | S | S | S | S | - |
| RADIO SATELLITE SIRIUSXM® AVEC ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS | S | S | S | S | S | S | S |
| CAMÉRA DE REcul | S | S | S | S | S | S | S |
| COMMANDES AUDIO AU VOLANT | S | S | S | S | S | S | S |
| VOLANT CHAUFFANT | - | - | - | - | S | S | S |

Le 27 septembre, 2022

LES DONNÉES TECHNIQUES, LES CARACTÉRISTIQUES, LES OPTIONS ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS SONT BASÉS SUR L'INFORMATION LA PLUS RÉCENTE DISPONIBLE AU MOMENT DE LA PUBLICATION, ET PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. VVMC INTERDIT LA REPRODUCTION OU LA DIVULGATION PUBLIQUE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS À DES TIERS.

© 2022. VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.



**MITSUBISHI
MOTORS**

VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA, INC.

RVR 2023

CARACTÉRISTIQUES

| CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE) | ES | ES | SE | SE | SEL | LE | GT |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | FWD | AWC | FWD | AWC | AWC | AWC | AWC |
| COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE ET TÉLESCOPIQUE | S | S | S | S | S | S | S |
| INDICATEUR DE VITESSE ET TACHYMÈTRE À CONTRASTE ÉLEVÉ | S | S | S | S | S | S | S |
| AFFICHAGE MULTI-INFORMATION COULEURS (TOTALISATEUR PARTIEL ET ODOMÈTRE, TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, CONSOMMATION MOYENNE, AUTONOMIE DE CARBURANT, RAPPEL DE SERVICE D'ENTRETIEN, INDICATEUR DE MODE DE CONDUITE, INDICATEUR DE POSITION CVT, TÉMOIN DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET AVERTISSEMENT DE BAS NIVEAU DE CARBURANT, AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS DE LIQUIDE LAVE-GLACE) | S | S | S | S | S | S | S |
| TÉMOIN DE MODE «ECO» | S | S | S | S | S | S | S |
| COMMUTATEUR D'ALLUMAGE RÉTROÉCLAIRÉ (NON LIVRABLE AVEC CLÉ F.A.S.T.) | S | S | S | S | - | - | - |
| TÉMOIN DE RAPPEL DE BOUCLAGE DE LA CEINTURE | S | S | S | S | S | S | S |
| COMMANDE D'OUVERTURE À DISTANCE DE TRAPPE DE CARBURANT | S | S | S | S | S | S | S |
| ESSUIE-GLACES AVANT À DÉTECTEUR DE PLUIE | S | S | S | S | S | S | S |

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

| MOTEUR | ES FWD/ES AWC/SE FWD | SE AWC/SEL/LE/GT |
|---|--|----------------------------------|
| Transmission | Traction avant/AWC | |
| Type de moteur | 2 L MIVEC 4 cylindres en ligne | 2,4 L MIVEC 4 cylindres en ligne |
| Code du moteur | 4B11 | 4B12 |
| Mécanisme des soupapes | DACT 16 soupapes | |
| | Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC) | |
| Cylindrée (cm ³) | 1998 | 2360 |
| Alésage (mm) | 86,0 x 86,0 | 88,0 x 97,0 |
| Taux de compression | 10,0:1 | 10,5:1 |
| Puissance à tr/min (ch) | 148 @ 6 000 | 168 @ 6 000 |
| Couple à tr/min (lb-pi) | 145 @ 4 200 | 167 @ 4 100 |
| Bloc-cylindres | Aluminium | Aluminium |
| Culasses | Aluminium | Aluminium |
| Régime max. (tr/min) | 6500 | 6500 |
| Alimentation en carburant | Injection multipoint | |
| Émissions | TIER 3-BIN 70 (50S) | |
| Carburant recommandé | Ordinaire, sans plomb | |
| Type d'huile moteur | 0W-20 | |
| BOÎTE DE VITESSES | ES FWD/ES AWC/SE FWD/SE AWC/SEL | LE/GT |
| Type | INVECS -III - CVT | |
| Rapports de démultiplication automatiques de la CVT | 2,631 - 0,378 | |
| 1 ^{re} | - | 2.631 |
| 2 ^e | - | 1.440 |
| 3 ^e | - | 1.165 |
| 4 ^e | - | 0.906 |
| 5 ^e | - | 0.680 |
| 6 ^e | - | 0.499 |
| Marche arrière | 1,960 | |
| Démultiplication finale | 6,026 | |
| SUSPENSION | ES/SE/SEL/LE/GT | |
| Avant | Jambes MacPherson | |
| Diamètre de la barre stabilisatrice avant (mm) | 22 | |
| Arrière | À multibras | |
| Diamètre de la barre stabilisatrice arrière (mm) | 16 | |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

| DIMENSIONS EXTÉRIEURES | ES FWD/ES AWC/SE FWD | | SE AWC/SEL/LE/GT |
|---|---|---------------|-----------------------------|
| Empattement (po/mm) | | | 105,1/2 670 |
| Longueur (po/mm) | | | 171,9/4 365 |
| Largeur (po/mm) | | | 71,3/1 810 |
| Hauteur (po/mm) | | | 64,8/1 645 |
| Voie avant (po/mm) | 60,0 (1 525) | 60,6 (1 540) | |
| Voie arrière (po/mm) | 60,0 (1 525) | 60,6 (1 540) | |
| Garde au sol minimale (po/mm) | 8,5 (215) | | |
| DIMENSIONS INTÉRIEURES | ES/SE/SEL/LE/GT | | |
| Places assises | 5 | | |
| Volume intérieur (pi ³ /L) | 119,2 / 3 375 sans toit panoramique (sans caisson de basse) | | |
| | 115,6 / 3 273 avec toit panoramique (avec caisson de basse) | | |
| Volume de l'habitacle (pi ³ /L) | sans toit panoramique : 97,5 / 2 761 | | |
| | avec toit panoramique : 95,6 / 2 707 | | |
| Espace de chargement (derrière le siège avant) (pi ³ /L) | sans toit panoramique : 49,5 / 1 402 | | |
| | avec toit panoramique : 48,8 / 1 382 | | |
| Espace de chargement (derrière le siège arrière) (pi ³ /L) | Sans caisson de basse : 21,7 / 614 | | |
| | Avec caisson de basse : 20,1 / 569 | | |
| ESPACE POUR LES PASSAGERS | ES/SE/SEL/LE/GT | | |
| Dégagement à la tête avant (po/mm) [avec toit panoramique] | 39,4 / 1 000 [38,9 / 988] | | |
| Dégagement aux épaules avant (po/mm) | 56,2 / 1 427 | | |
| Dégagement aux hanches avant (po/mm) | 52,1 / 1 324 | | |
| Dégagement aux jambes avant (po/mm) | 41,6 / 1 056 | | |
| Dégagement à la tête arrière (po/mm) [avec toit panoramique] | 37,9 / 963 [36,8 / 934] | | |
| Dégagement aux épaules arrière (po/mm) | 55,5 / 1 410 | | |
| Dégagement aux hanches arrière (po/mm) | 51,6 / 1 310 | | |
| Dégagement aux jambes arrière (po/mm) | 36,3 / 921 | | |
| POIDS | ES FWD/SE FWD | ES AWC | SE AWC/SEL/LTD ED/GT |
| Transmission | Traction avant | AWC | AWC |
| PNBV (kg/lb) | 1 970/4 343 | 1 970/4 343 | 1 970/4 343 |
| Poids à vide (kg/lb) | 1 415/3 120 | 1 480/3 263 | 1 495/3 296 |
| Distribution du poids (% avant/arrière) – à vide | 60/40 | 59/41 | 59/41 |



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

| DIRECTION | | ES/SE/SEL/LE/GT | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Type | Télescopique, direction à assistance électrique (EPS) | | | |
| Rapport | 43,69 mm/rev | | | |
| Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (pi/m) | 34,8/10,6 | | | |
| Braquage - de butée à butée | 3,3 rev | | | |
| FREINS | | ES/SE/SEL/LE/GT | | |
| Type de freins avant | À disque ventilé | | | |
| Diamètre des freins avant (po/mm) | 11,6/294 | | | |
| Type de freins arrière | À disque plein | | | |
| Diamètre des freins arrière (po/mm) | 11,9/302 | | | |
| ABS | 4 capteurs, 4 canaux, repartition électronique du freinage | | | |
| CIRCUITS ÉLECTRIQUES | | ES/SE/SEL/LE/GT | | |
| Batterie | Groupe 35 - 118/530 (CCA) | | | |
| Alternateur (ampères) | 130A | | | |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'ESSENCE | | ES FWD/SE FWD | ES AWC/SE/SEL/LE/GT | |
| Capacité du réservoir d'essence 2RM (gal/L) | 16,6/63 | - | | |
| Capacité du réservoir d'essence 4RM (gal/L) | - | 15,8/60 | | |
| CONSUMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION) | | ES FWD/SE FWD | ES AWC | SE AWC/SEL/LE/GT |
| Transmission | CVT à traction avant | CVT AWC | CVT AWC | |
| Ville (L/100 km) | 9,7 | 10,1 | 10,3 | |
| Autoroute (L/100 km) | 7,8 | 8,2 | 8,3 | |
| Combinée (L/100 km) | 8,8 | 9,2 | 9,4 | |
| JANTES ET PNEUS | | ES/SE | | SEL/LE/GT |
| Type de jante | 16x6,5J En acier avec enjoliveur (ES) | 18x7J En alliage d'aluminium | | |
| | 16x6,5J En alliage d'aluminium (SE) | | | |
| Décalage (mm) | 46 | 38 | | |
| Taille de la jante | 16 po | 18 po | | |
| Taille du pneu | P215/70R16 | P225/55R18 | | |
| Roue de secours | T155/90D16 | | | |
| GARANTIE | | | | |
| De base | 5 ans ou 100 000 kilomètres | | | |
| Groupe motopropulseur | 10 ans ou 160 000 kilomètres | | | |
| Assistance routière | 5 ans ou kilométrage illimité | | | |