

# RVR 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

SÉCURITÉ	ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE DE MITSUBISHI :</b>						
Deux coussins gonflables avant						
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)						
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges avant						
Pare-genoux gonflable pour le conducteur						
Freins antiblocage						
Répartition électronique de la force du freinage						
Contrôle actif de stabilité						
Logique d'antipatinage						
Système de priorité des freins						
Assistance au freinage d'urgence						
Antidémarrage						
Alarme antivol						
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)						
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)						
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places						
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur						
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort						
Appuie-têtes avant réglables en hauteur						
Construction de carrosserie RISE						
Surveillance de la pression des pneus						
Assistance au démarrage en côte						
Surveillance des angles morts	-	-	S	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	-	-	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	-	-	-	-	-	S
Atténuation de collision avant	-	-	-	-	-	S
<b>PERFORMANCE</b>	<b>ES TA</b>	<b>ES AWC</b>	<b>SE AWC</b>	<b>SEL AWC</b>	<b>NOIR AWC</b>	<b>GT AWC</b>
Moteur à 4 cylindres, 2 L	S	S	-	-	-	-
Moteur à 4 cylindres, 2,4 L	-	-	S	S	S	S
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	-	-	-	-	S	S
Contrôle intégral (AWC) avec sélecteur de mode	-	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilé à l'avant et freins à disque plein à l'arrière	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S

# RVR 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

EXTÉRIEUR	ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Jantes en acier de 16 po avec enjoliveurs	S	S	-	-	-	-
Jantes en alliage de 16 po	-	-	S	-	-	-
Jantes en alliage de 18 po	-	-	-	S	-	S
Jantes en alliage de 18 po peintes noires	-	-	-	-	S	-
Écrous de roue noirs avec serrures	-	-	-	-	S	-
Pneus toutes saisons P215/70 R16	S	S	S	-	-	-
Pneus toutes saisons P225/55 R18	-	-	-	S	S	S
Roue de secours temporaire peu encombrante	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	S	S	S	S	S
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	-	-	-	-	S	-
Calandre argent et noire	S	S	S	S	-	-
Calandre chromée satinée et noire lustrée	-	-	-	-	-	S
Antibrouillard avant à DEL	-	-	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	-	-	-	-	-	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S
Feux de position latéraux	S	S	-	-	-	-
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	-	S
Rétroviseurs noirs et poignées extérieures de portes couleur caisse	-	-	-	-	S	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique	S	S	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	-	-	S	-	-	-
<b>Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré</b>	-	-	-	<b>S</b>	S	S
Moulure de glace chromée	-	-	-	-	-	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	-	-	S	S	S	S
Longerons de toit noirs	-	-	-	S	S	S
Toit panoramique fixe avec pare-soleil	-	-	-	-	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	-	S
Aileron arrière large	-	-	-	-	S	-
Monogramme « NOIR »	-	-	-	-	S	-

# RVR 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

INTÉRIEUR	ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (coulissant, inclinable et réglable en hauteur)	S	S	S	S	S	-
Siège conducteur à 6 réglages électriques (coulissant, inclinable et réglable en hauteur)	-	-	-	-	-	S
Siège passager avant à 4 réglages (coulissant, inclinable)	S	S	S	S	S	S
Siège arrière à dossier rabattable séparé à 60/40	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-
Sièges en tissu haut de gamme	-	-	S	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	-	S	S	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués gris	-	-	S	S	-	S
Accents intérieurs surpiqués rouge	-	-	-	-	S	-
Garniture de pavillon noir	-	-	-	-	S	S
Vide-poches de dossier de siège (conducteur)	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroir de courtoisie	S	S	S	-	-	-
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	-	-	-	S	S	S
Lampes de lecture avant	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle	S	S	S	S	-	-
Lampe d'espace de chargement	S	S	S	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome avec Homelink®	-	-	-	-	-	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S
Prises USB (x2)	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (type a et c)	-	-	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S
Volant en uréthane	S	S	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	-	-	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur en uréthane	S	S	-	-	-	-
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	-	-	S	S	S	S
Levier de frein à main en uréthane	S	S	S	S	-	S
Levier de frein à main gainé de cuir	-	-	-	-	S	-
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures noires	S	S	-	-	-	-
Poignées de porte intérieures chromées	-	-	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (2)	S	S	S	S	S	S
Pédales en aluminium	-	-	-	-	S	-
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	-	-	-	-	-	S

# RVR 2024

## CARACTÉRISTIQUES

Date de prise d'effet: 9 août, 2023

CONFORT ET COMMODITÉ	ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Climatisation automatique	S	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	-	-	-	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	S	S	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	-	-	S	S	S
Glaces à commande électrique et glace du conducteur automatique	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	S	S	S	S
Écran audio de 8 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S	S
4 haut-parleurs	S	S	-	-	-	-
6 haut-parleurs	-	-	S	S	S	-
Caisson de basse	-	-	-	-	-	S
Chaîne audio Rockford Fosgate® à 9 haut-parleurs	-	-	-	-	-	S
Android Auto <sup>MC</sup> et CarPlay d'Apple	S	S	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	-	-	S	S	S
Indicateur de vitesse et tachymètre à contraste élevé	S	S	S	S	S	S
Commutateur d'allumage rétroéclairé (non livrable avec clé F.A.S.T.)	S	S	S	-	-	-
Commande d'ouverture à distance de trappe de carburant	S	S	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	S	S	S	S	S	S
Démarrreur à distance	-	-	-	-	-	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON-LIVRABLE A = ACCESSOIRE



# RVR 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

MOTEUR		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Type de moteur		2,0L 4 cylindres		2,4L 4 cylindres				
Code du moteur		4B11		4B12				
Mécanisme des soupapes		DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)						
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1998		2360				
Alésage	mm	86,0 x 86,0		88,0 x 97,0				
Taux de compression		10,0:1		10,5:1				
Puissance	ch à tr/min	148 @ 6000		168 @ 6000				
Couple	lb-pi à tr/min	145 @ 4200		167 @ 4100				
Bloc-cylindres		Aluminium						
Culasses		Aluminium						
Régime max.	tr/min	6500						
Alimentation en carburant		Injection multipoint						
Émissions		Tier 3 bin 70						
Carburant recommandé		Ordinaire sans plomb						
Type d'huile moteur		0W-20						
TRANSMISSION		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Traction avant		S		-				
Traction intégral		-		Contrôle intégral (AWC)				
BOÎTE DE VITESSES		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Type		À variation continue						
SUSPENSION		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Avant		Jambes MacPherson						
		Barre stabilisatrice						
Arrière		Multi-bras						
		Barre stabilisatrice						
DIRECTION		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Type		telescopique, direction à assistance électrique (EPS)						
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir	m / pi	10,6 / 34,8						
FREINS		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Type de freins avant		À disque ventilé						
Type de freins arrière		À disque plein						
Freins antiblocage		4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage						
JANTES ET PNEUS		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Type de jante		Acier		Alliage d'aluminium				
Taille de la jante		16 po			18 po			
Taille du pneu		P215 / 70R16			P225 / 55R18			
Type de pneu		Toutes saisons						
Roue de secours		T155 / 90D16						
CONSUMMATION D'ESSENCE (ESTIMATION)		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC	
Ville/route/combinée	L / 100 km	9,7 / 7,8 / 8,8	10,1 / 8,2 / 9,2	10,3 / 8,3 / 9,4				



# RVR 2024

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET MÉCANIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Empattement	mm / po	2670 / 105,1					
Longueur	mm / po	4365 / 171,9					
Largeur	mm / po	1810 / 71,3					
Hauteur	mm / po	1645 / 64,8					
Voie - avant	mm / po	1525 / 60,0		1540 / 60,6			
Voie - arrière	mm / po	1525 / 60,0		1540 / 60,6			
Garde au sol minimale	mm / po	215 / 8,5					
DIMENSIONS INTÉRIEURES		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Places assises		5					
Dégagement à la tête avant	mm / po	1000 / 39,4				988 / 38,9	
Dégagement à la tête arrière	mm / po	963 / 37,9				934 / 36,8	
Dégagement aux épaules avant	mm / po	1427 / 56,2					
Dégagement aux épaules arrière	mm / po	1410 / 55,5					
Dégagement aux hanches avant	mm / po	1324 / 52,1					
Dégagement aux hanches arrière	mm / po	1310 / 51,6					
Dégagement aux jambes avant	mm / po	1056 / 41,6					
Dégagement aux jambes arrière	mm / po	921 / 36,3					
POIDS ET CAPACITÉS		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	kg / lb	1970 / 4343					
Poids à vide	kg / lb	1415 / 3120	1480 / 3263	1495 / 3296			
Espace de chargement (derrière le siège avant)	L / pi <sup>3</sup>	1402 / 49,5				1382 / 48,8	
Espace de chargement	L / pi <sup>3</sup>	614 / 21,7				569 / 20,1	
Volume de l'habitacle	L / pi <sup>3</sup>	2761 / 97,5				2707 / 95,6	
Capacité du réservoir d'essence	L / gal imp	63 / 13,8	60 / 13,2				
GARANTIES		ES TA	ES AWC	SE AWC	SEL AWC	NOIR AWC	GT AWC
De base		5 ans ou 100 000 kilomètres					
Groupe motopropulseur		10 ans ou 160 000 kilomètres					
Assistance routière		5 ans ou kilométrage illimité					